

# Kontrola Dostępu

produkcji SYNEL Industries LTD.

## GŁOWICA CZYTAJĄCA PRX60/A

### G Ł Ó W N E C E C H Y P R O D U K T U

Prx 60/A wodoodporny czytnik kart zbliżeniowych o zasięgu odczytu od 30 do 45 cm. Możliwy do zastosowania zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz

Czytnik będzie pracował na zasilaniu z zakresu 6,5 do 13,5 Vdc. Własność ta zapewnia szeroki wachlarz zastosowania od kontroli dostępu i systemów parkingowych po odczyty przez ścianę.

Prx 60/A obsługuje szeroką gamę formatów interfejsu wliczając Wiegand, pasek magnetyczny, RS 232 (wyłącznie do programowania).

Instalacja.

Dla zapewnienia najlepszych warunków pracy, czytnik powinien być zainstalowany na niemetalowej powierzchni zdala od przedmiotów metalowych. Wpływ obecności przedmiotów metalowych na odczyt można zweryfikować poprzez autostrojenie czytnika.

Autostrojenie.

Prx 60/A wyposażony jest w 8-bitowy zaawansowany obwód automatycznego strojenia kompensujący wpływ bliskiej obecności przedmiotów metalowych i innych czynników, które mogą mieć wpływ na zasięg odczytu głowicy. Autostrojenie głowicy zapewnia odczyt karty przy obecności metalu (metalowych przedmiotów)

Zaleca się przeprowadzenie autostrojenia po każdym odłączeniu napięcia oraz zmiany miejsca (otoczenia) pracy głowicy



### S P E C Y F I K A C J A

Napięcie zasilające:	<b>12 Vdc ~0,25A zalecany stabilizator napięcia</b>
Interfejs:	<b>pasek magnetyczny, RS 232 (tylko programowanie)</b>
Dostępne formaty danych:	<b>Synel 13char, Linear 14char</b>
Odległość odczytu:	<b>60 cm ( przy idealnych warunkach)</b>
Częstotliwość rezonansowa:	<b>125kHz, 64bit, kodowanie Manchester</b>
Wymiary:	<b>210x210x28 mm</b>
Waga:	<b>900g</b>
Długość kabla :	<b>90 cm</b>
Temperatura pracy:	<b>-10 do 60 stopni C</b>

### Z A S T O S O W A N I E

- Kontrola Dostępu
- Systemy Parkingowe