



Kontrola Dostępu

produkcji SYNEL Industries LTD.

STEROWNIK ACCESS IV



GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

Uniwersalny sterownik dwóch przejść Access IV zintegrowany z modulem kontroli stanu drzwi. Może pracować jako samodzielny terminal KD, bądź w sieci kontroli dostępu Falcon. Współpracuje z centralką MasTA33M. Obsługuje dwa przejścia z jednostronną kontrolą dostępu. Wbudowany brzęczyk generujący efekty dźwiękowe w zależności od odczytanej informacji z karty użytkownika, bądź podjętych działań.

Wewnętrzne przekaźniki (z optoizolacją) mogą pracować w trybach NO i NC. Sterownik posiada wejścia z czujników antysabotażowych do sterowania stykami NO/NC wyjścia alarmowego, wejścia z czujników stanu drzwi, wejścia z przycisków otwarcia drzwi z programowanym czasem działania.

Kontroluje siłowe otwarcie drzwi, oraz monitoruje dozwolony czas ich otwarcia.

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

Napięcie zasilające:	12 Vdc
Pobór mocy:	1 W
Temperatura pracy:	od -5 do +45 °C
Temperatura składowania:	od -25 do +55 °C
Wilgotność względna:	90% HR, bez kondensacji
Wymiary:	112 x 180 x 34 mm
Wskaźniki stanu i pracy:	LED
Praca z PC:	Off-Line
Praca z centralką:	On-Line
Ilość obsługiwanych przejść:	2 z jednostronną kontrolą
Wyjścia NO/NC:	2 x drzwi, alarm, sygnalizator zewnętrzny, bypass
Wejścia:	2 x przycisk otwarcia, 2 x czujnik stanu drzwi (np. kontaktron), alarm
Montaż:	powierzchniowy, 4 wkręty
Obudowa:	metalowa, kolor czarny
Komunikacja z PC:	RS485, 9600 bps
Komunikacja z centralką:	RS485, 19200 bps
Możliwość łączenia w sieć:	TAK

ZASTOSOWANIE

- Kontrola Dostępu
- Identyfikacja Osób
- Rejestracja Czasu Pracy
- Systemy Parkingowe
- Systemy Kontroli Strażników

ZALECANE CZYTNIKI

PRX3..... czytnik kart zbliżeniowych, pasywnych (ISO), odczyt - do 10 cm
 PRX10..... czytnik kart zbliżeniowych, pasywnych (ISO), odczyt - do 15 cm
 PRX30..... czytnik kart zbliżeniowych, pasywnych (ISO), klawiatura, odczyt - do 10 cm
 PRX60..... czytnik kart zbliżeniowych, pasywnych (ISO), odczyt - do 60 cm
 CS10L..... czytnik kart zbliżeniowych, pasywnych (ISO), odczyt - do 100 cm
 PRXMFR..... czytnik kart zbliżeniowych, pasywnych (Mifare), odczyt - do 10 cm
 MiniProx czytnik kart zbliżeniowych, ProxCard II, ISOProx II (HID), odczyt - do 13 cm
 ProxPoint czytnik kart zbliżeniowych, ProxCard II, ISOProx II (HID), odczyt - do 9 cm
 ProxPro czytnik kart zbliżeniowych, ProxCard II, ISOProx II (HID), odczyt - do 20 cm
 MaxiProx..... czytnik kart zbliżeniowych, ProxCard II, ISOProx II (HID), odczyt - 60 cm
 Poza wymienionymi powyżej, do urządzenia można dołączać inne czytniki z wyjściem w standardzie Clock&Data lub Barcode 3 of 9 lub Wiegand 26 bit

OZNACZENIA

60440010..... Uniwersalny sterownik Access IV